

PRODUCT-DETAILS

216B1

Inlet Panel Mounting, minimized flange, straight, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency ACz, color code Grey



Общая информация

Тип расширенного изделия	216B1
Идентификационный номер изделия	2CMA193341R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696933414
Описание в каталоге	Inlet Panel Mounting, minimized flange, straight, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency ACz, color code Grey
Длинное описание	Panel mounted inlet, minimized flange, straight, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency ACz, color code Grey Clock Position Of Grounding Contact 1 hour Color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2417332
E-Number (Finland)	2417332
E-Number (Norway)	2417332
Европейский товарный код (EAN)	7392696933414
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	56 mm
Чистая высота изделия	60 mm
Чистый вес изделия	0.100 kg

Container Information

Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	138 mm
Package Level 1 Height	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	1 kg
Package Level 1 EAN	7392696663410
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1220 kg
Package Level 2 EAN	7392696080552
Package Level 2 Units	pallet (lift) 1200 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Цвет	Grey

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216B1
Монтажные отверстия	45x45
Тип монтажа	Minimized straight flange
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EB
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

e-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на панели

