

PRODUCT-DETAILS

M16/2 JFB

Modular Combi Metal (Enclosure of aluminium with fronts of galvanised steel), One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E) and two schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). MCB S201 C10 and S203 C16, RCDF204 A-25/0,03.



Общая информация

Тип расширенного изделия	M16/2 JFB
Идентификационный номер изделия	2CMA179349R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696793490
Описание в каталоге	Modular Combi Metal (Enclosure of aluminium with fronts of galvanised steel), One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E) and two schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). MCB S201 C10 and S203 C16, RCDF204 A-25/0,03.
Длинное описание	Modular Combi Metal (Enclosure of aluminium with fronts of galvanised steel), One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E) and two schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). MCB S201 C10 and S203 C16, RCDF204 A-25/0,03. Clock Position Of Grounding Contact 6 hour on IEC outlet Color code red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2466342
E-Number (Finland)	3405151
E-Number (Norway)	2466342
Европейский товарный код (EAN)	7392696793490
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	314 mm
Чистый вес изделия	4.55 kg

Container Information

Package Level 1 Width	210 mm
Package Level 1 Depth / Length	270 mm
Package Level 1 Height	490 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.55 kg
Package Level 1 EAN	7392696793490
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	839 kg
Package Level 2 EAN	7392696078726
Package Level 2 Units	pallet (lift) 180 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0004
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0004

Additional Information

Дополнительная информация	Cable entry, FL21 flange openings at top and bottom
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 mm ²
Положение кабельного ввода	Cable entry, FL21 flange openings at top and bottom

Длина кабеля	0 m
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Combination box
Материал корпуса	Aluminium
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#M16/2 JFB
Тип монтажа	Wall mounting
Количество полюсов	5
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Количество выходных гнезд типа Schuko	2
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	M
Название изделия	Modular Combi
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U_r)	346 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Вспомогательная функция	Cable entry, FL21 flange openings at top and bottom
Подходит для	M16/2 JFB
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC711001M0201
Руководство по монтажу	2CMC711001M0201
RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium

Classifications

e-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Модульные распределительные устройства Комби

