

PRODUCT-DETAILS

# M12-3E

## M12-3E M12 Y-connector



### Ogólne informacje

Extended Product Type	M12-3E
ID Produktu	2TLA020055R0200
Numer EAN	7350024452273
Opis katalogowy	M12-3E M12 Y-connector
Opis	M12 Y-connector for the connection of 2 DYNlink devices or one DYNlink and one light button to Pluto safety PLC with only one cable. One M12-5 female connector (#2) for connection of the first circuit. One M12-5 female connector (#3) for connection of the second circuit. One M12-5 male connector (#1) for connection to IQs on the Pluto safety PLC.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8538909999

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
---------------------------------------	-----------------

### Wymiary

Głębokość produktu netto	20 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	40 mm
Szerokość produktu netto	35 mm
Waga produktu netto	0.02 kg

### Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP67
Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> )	24 V

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
---------------------------	-----------------------

### Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002638 - Cable connector
ETIM 5	EC002638 - Cable connector
ETIM 6	EC002925 - Sensor-actuator adapting connector
ETIM 7	EC002925 - Sensor actuator adapter
eClass	V11.0 : 27060313
UNSPSC	39121438
E-Number (Finland)	2307360

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

