

PRODUCT-DETAILS

416EC4W

Industrial Connectors, 3P+N+E, 16A, 57/100 ... 75/130 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416EC4W
ID Produktu	2CMA101135R1000
Numer EAN	7392696011358
Opis katalogowy	Industrial Connectors, 3P+N+E, 16A, 57/100 ... 75/130 V
Opis	Industrial Connectors, 3P+N+E, 16A, 57/100 ... 75/130 V Clock Position Of Grounding Contact 4 hour Color code Yellow

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696011358
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	87 mm
Wysokość produktu netto	87 mm
Waga produktu netto	0.26 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	355 mm
Długość opakowania (poziom 1)	165 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696016636
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1840 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696065498
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 700 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660164X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1620515
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm ²
Średnica kabla	17 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416EC4W
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EC

Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	57/100 ... 75/130 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

