

PRODUCT-DETAILS

232EC4W

Industrial Connectors, 2P+E, 32A, 100 ... 130 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	232EC4W
ID Produktu	2CMA101141R1000
Numer EAN	7392696011419
Opis katalogowy	Industrial Connectors, 2P+E, 32A, 100 ... 130 V
Opis	Industrial Connectors, 2P+E, 32A, 100 ... 130 V Clock Position Of Grounding Contact 4 hour Color code Yellow

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696011419
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	98 mm
Wysokość produktu netto	98 mm
Waga produktu netto	0.28 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	390 mm
Długość opakowania (poziom 1)	175 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	195 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696043793
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660164X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1620515
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm ²
Średnica kabla	22 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#232EC4W
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I _n)	32 A

Napięcie znamionowe (U_r)	100 ... 130 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

