

PRODUCT-DETAILS

## 432EP7

# Industrial Plugs, 3P+N+E, 32A, 277/480 ... 288/500 V



### Общая информация

Тип расширенного изделия	432EP7
Идентификационный номер изделия	2CMA101996R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696019965
Описание в каталоге	Industrial Plugs, 3P+N+E, 32A, 277/480 ... 288/500 V
Длинное описание	Industrial Plugs, 3P+N+E, 32A, 277/480 ... 288/500 V Clock Position Of Grounding Contact 7 hour Color code Black

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696019965
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

### Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
Чистая высота изделия	88 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696030281
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1100 kg
Package Level 2 EAN	7392696066730
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Сертификат CB	2CHC660167X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1617364
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Additional Information**


---

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw

---

Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432EP7
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	480 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

## Classifications

e-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные вилки

