

## Datenblatt FM 253 - Positioniermodul (253-1BA00)

### Technische Daten

<b>Artikelnr.</b>	<b>253-1BA00</b>
Bezeichnung	FM 253 - Positioniermodul
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Hinweis	-
Features	Für 1-achsigen Antrieb mit Schrittmotor 3x DI, DC 24 V Zum Anschluss von Endschaltern 2x DO, 24 V Potentialgetrennt
<b>Stromaufnahme/Verlustleistung</b>	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	500 mA
Verlustleistung	3 W
<b>Status, Alarm, Diagnosen</b>	
Statusanzeige	ja
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	ja
Sammelfehleranzeige	rote LED
Kanalfehleranzeige	keine
<b>Datengrößen</b>	
Eingangsbytes	16
Ausgangsbytes	16
Parameterbytes	18
Diagnosebytes	0
<b>Gehäuse</b>	
Material	PPE / PA 6.6
Befestigung	Profilschiene 35mm
<b>Mechanische Daten</b>	
Abmessungen (BxHxT)	25,4 mm x 76 mm x 78 mm
Gewicht Netto	70 g
Gewicht inklusive Zubehör	-
Gewicht Brutto	-
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
<b>Zertifizierungen</b>	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	-