

## Datenblatt

PS 307 - Netzteil (307-1KA00)

### Technische Daten

Artikelnr.	307-1KA00
Bezeichnung	PS 307 - Netzteil
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Hinweis	-
Features	AC 120...230 V DC 24 V 10 A 60/50 Hz umschaltbar
SPEED-Bus	-
<b>Technische Daten Netzteil</b>	
Eingangsspannung (Nennwert)	AC 120/230 V
Eingangsspannung (zulässiger Bereich)	AC 90...132/180...264 V
Netzfrequenz (Nennwert)	50...60 Hz
Netzfrequenz (zulässiger Bereich)	47...63 Hz
Eingangstrom (bei 120 V)	4,1 A
Eingangstrom (bei 230 V)	2,1 A
Einschaltstrom (bei 25 °C)	55 A
I <sup>2</sup> t	9 A <sup>2</sup> s
Leistungsaufnahme typ.	275 W
Ausgangsspannung (Nennwert)	24 V
Ausgangsstrom (Nennwert)	10 A
Netzteil parallelschaltbar	-
Schutzart	Kurzschluss (elektr.) nicht speichernd, Überlast, Leerlauf
Restwelligkeit der Ausgangsspannung (max.), BW=20 MHz	150 mV
Wirkungsgrad typ.	87 %
Verlustleistung typ.	35 W
<b>Status, Alarm, Diagnosen</b>	
Statusanzeige	ja
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	keine
Kanalfehleranzeige	keine
<b>Gehäuse</b>	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
<b>Mechanische Daten</b>	
Abmessungen (BxHxT)	120 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht Netto	1110 g

Gewicht inklusive Zubehör	-
Gewicht Brutto	-
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
<b>Zertifizierungen</b>	
Zertifizierung nach UL	-
Zertifizierung nach KC	ja