

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach USA NEMA 5-15

1xSUD-D9 Bu/Bu + 1xRJ45 Bu/Bu

1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss)
 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Abmessungen HxBxT 88x51x30 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Anschluss Rückseite	SUB-D (Buchse)
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE

Anschlussart Steck-Lötanschluss: 4.8x0.5 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879037235
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990