

Lampa sygnalizacyjna Comlight56

Multikolor, czujnik dotyku, IO-Link

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (18...30 V DC)
Moc nominalna	1 W
Prąd nominalny	40 mA

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, PC
Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Typ połączenia	M12, 4-piny, kodowanie A
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	97.2x56x56 mm
Głośność buczka	-
Metoda wprowadzania dla czujnika dotykowego	Pojemność elektrostatyczna

IO-Link

Specification	IO-Link V1.1
Port Class	A
IO-Link	Device
Parametry transmisji	2 Byte / 1 Byte (Eingabe von Master / Ausgabe zu Master)
Tryby pracy	COM2 (38.4 kbps)
Czas cyklu	8 ms

Dane handlowe

EAN	4048879868457
eClass	27371220
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej	85319000
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	ID
------------------	----
