

**M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg.-ende geschirmt**

PUR 4x0.34 geschirmt gr 8,5m

Buchse 90°  
M12, 4-polig  
geschirmt  
mit Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.  
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen****Female**

Abbildung stellvertretend



\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

| Bauform                          |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bauform                          | 13261                                                                   |
| Technische Daten                 |                                                                         |
| Betriebsspannung                 | max. 60 V AC/DC                                                         |
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V AC/DC                                                         |
| Bemessungsstoßspannung           | 1.5 kV                                                                  |
| Betriebsstrom je Kontakt         | max. 4 A                                                                |
| Isolierstoffgruppe               | IEC 60664-1, category I                                                 |
| Kodierung                        | A-kodiert                                                               |
| Verriegelung der Steckplätze     | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung                    | M12 (SW13)                                                              |
| Schutzart                        | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)    |
| Material                         | PUR                                                                     |
| Material (Verriegelung)          | Zink-Druckguss, matt vernickelt                                         |
| Allgemeine Daten                 |                                                                         |
| Normen                           | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                |
| Verschmutzungsgrad               | 3                                                                       |
| Temperaturbereich                | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung                      |
| Leitungen                        |                                                                         |
| Adernzahl/-querschnitt           | 4x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Aderisolation                    | PVC (br, ws, bl, sw)                                                    |
| Außen-Ø                          | 5.9 mm ±5%                                                              |
| Kabelnummer                      | 331                                                                     |
| Zulassung (Kabel)                | CE conform                                                              |
| Schirmung                        | ja                                                                      |
| Farbe (Mantel)                   | grau                                                                    |
| Mantelfarbe                      | grau                                                                    |
| Temperaturbereich (fest)         | -30...+80 °C                                                            |
| Temperaturbereich (bewegt)       | -5...+70 °C                                                             |
| Biegeradius (fest)               | 10x Außen-Ø                                                             |
| Biegeradius (bewegt)             | 15x Außen-Ø                                                             |
| Material (Mantel)                | PUR/PVC                                                                 |
| Kaufmännische Daten              |                                                                         |
| EAN                              | 4048879199131                                                           |
| eClass                           | 27279218                                                                |
| Ursprungsland                    | CZ                                                                      |
| Verpackungseinheit               | 1.000                                                                   |
| Zolltarifnummer                  | 85444290                                                                |