

Moduł sieciowy MVK-MPNI0 F DI8/4 F DO4 ProfiNet/PROFIsafe

bezpieczne wejścia i wyjścia do kat 4/PLe (EN ISO 13849-1), do SIL 3 (IEC 61508), do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)

Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull

Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A

M12, 5-piny, kodowanie A

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-20...+55 °C (temp. składowania -40...+70 °C)
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	44×63×225 mm

Przylączy

Magistrala sieciowa	Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Zasilanie Czujnik/Aktuator	Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
Porty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

PROFINET

Specification	V2.2, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie	DCP
MRP	tak
Shared Device	tak, dla 2 sterowań

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Układ wykrywania zwarc przecznych	Czujnik/Aktuator
Wykrywanie przerwania przewodu	tak

Dane handlowe

EAN	4048879454216
-----	---------------

eClass	27242604
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE