

10 Port unmanaged Gigabit Switch 4 PoE 2 SFP Ports IP20 metal

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	12...57 V DC
Szybkość transmisji	10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-40...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Metal czarny
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	145×57.8×113 mm

Przylączy

Magistrala sieciowa	6× RJ45; 2× SFP
Zasilanie	Zaciski śrubowe

Switch Management

Protokoły	nie
Port Mirroring	nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p	nie
Styk sygnalizacyjny	tak
Zdalna obsługa	nie
Webserver	nie
Switch Form	Unmanaged Switch

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

EAN	4048879844215
-----	---------------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85176200
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	TW
------------------	----