


Modlink MSDD front panel interface

Universal insert double with power socket Italy, USB-A, RJ45

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×70 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Włochy (CEI 23-16)

Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm ² (AWG 12)
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A

Dane handlowe

EAN	4048879483582
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE