


Lampa Modlight Illumix classic line 24W, LED, IP67, 24VDC, M12

Modlight Illumix Classic Line
24 W

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Liczba biegunów	4-piny
Kodowanie	Kodowanie A
Typ połączenia	M12 (męski)
Wydajność świetlna oprawy	ok. 105 lm/W
Prąd oprawy oświetlenia	ok. 2520 lm
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	> 80
Jasny kolor	Białe dzienne, ok. 5500 K
Kąt świecenia	> 120°
Pobór mocy	24 W

Dane ogólne

Typ montażu	obrotowy
Zakres temperatur	-30...+50 °C
Materiał (obudowa)	Aluminium anodowane
Materiał (lekka osłona)	jednokanałowe szkło rozproszone (ESG), 4 mm
Wysokość ustawienia	Działa do 2000 m
Odporność na wibracje	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Ø łba śruby	max. 12 mm/M5
Wilgotność względna	5...95%
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×760×40 mm (1.46×29.92×1.57 in)
Obciążenie	50 g, 11 ms

Dane handlowe

EAN	4048879670838
eClass	27110306
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	94054239
Kraj pochodzenia	DE