

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15

GFCI+1xRJ45 Bu/Bu +1xSUB-D9 Bu/St + 1x3A Sicherung

2x NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
 1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1x SUB-D9 (Stift/Buchse)
 1x Sicherung (3 A)
 mit Berührungsschutz

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x72 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

Sicherung

Betriebsspannung	250 V AC/32 V DC
------------------	------------------

Dauerlast 3 A

USA

Betriebsstrom 15 A

Betriebsspannung 125 V AC

Polzahl 2 + PE

Anschlussart Schraubklemmen: max. 2× 6 mm² (AWG 10)**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879369282

eClass 27189217

Ursprungsland CN

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85366990