

Modlink MSDD set contains: Frame 4000-68512-0000003

Insert 4000-68000-4620004

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)
Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy	1.5 A
--------------	-------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
---------------	--------------------------

Blokowanie slotów	Snap In
-------------------	---------

Napięcie robocze	48 V AC/DC
------------------	------------

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
------------------------------	------------------------

Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm \pm 0.1
-----------------	------------------

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
----------------	---------------------

Dane handlowe

EAN	4048879862660
-----	---------------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	LV
------------------	----