

## Signalsäule Modlight50 Pro bestückt mit LED-Modulen

gruen,gelb,rot,Summermodul

Basis, Buzzer, Flash + LED-Module

grün, gelb, rot

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Betriebsspannung | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
| Stromaufnahme    | max. 385 mA                |
| Schalldruckpegel | 70 ±5...90 ±5 dB           |
| Blinkzyklen      | 60 ±12 pro Minute          |

#### Allgemeine Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Temperaturbereich | -30...+60 °C   |
| Gehäuse           | Kunststoff schwarz                                     |
| Schutzart         | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
| Anschlussart      | Federkraftklemmen                                      |
| Abmessungen H×B×T | 253,5×50×50 mm   |

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879759656 |
| eClass             | 27371230      |
| Ursprungsland      | ID            |
| Verpackungseinheit | 1.000         |
| Zolltarifnummer    | 85318070      |