

Comlight56 LED Signalleuchte

Multicolor, Buzzer, Touchsensor, IO-Link

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Nennleistung	2 W
Nennstrom	80 mA

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+60 °C (Lagertemperatur -40...+75 °C)
Gehäuse	Kunststoff, PC
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	M12, 4-polig, A-kodiert
Abmessungen HxBxT	108.7x56x56 mm
Buzzer Lautstärke	Typ. 88 dB
Eingabemethode für Berührungssensor	Elektrostatistische Kapazität

IO-Link

Specification	IO-Link V1.1
Port Class	A
IO-Link	Device
Übertragungsparameter	2 Byte / 1 Byte (Eingabe von Master / Ausgabe zu Master)
Betriebsarten	COM2 (38.4 kbps)
Zykluszeit	8 ms

Kaufmännische Daten

EAN	4048879868464
eClass	27371220
Ursprungsland	ID
Verpackungseinheit	1.000

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Zolltarifnummer

85319000