

## Lampa sygnalizacyjna Comlight56

Multikolor, buczek, czujnik dotyku, IO-Link

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (18...30 V DC)
Moc nominalna	2 W
Prąd nominalny	80 mA

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, PC
Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Typ połączenia	M12, 4-piny, kodowanie A
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	108.7×56×56 mm
Głośność buczka	Typ. 88 dB
Metoda wprowadzania dla czujnika dotykowego	Pojemność elektrostatyczna

#### IO-Link

Specification	IO-Link V1.1
Port Class	A
IO-Link	Device
Parametry transmisji	2 Byte / 1 Byte (Eingabe von Master / Ausgabe zu Master)
Tryby pracy	COM2 (38.4 kbps)
Czas cyklu	8 ms

#### Dane handlowe

EAN	4048879868464
eClass	27371220
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej	85319000
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	ID
------------------	----

---