

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2×PS2 + SUB-D25

PS2; PS2; SUB-D25

2× PS2 (6-pin końcówka lutowana)

1× SUB-D25 (żeński/męski)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×15 mm

SUB-D9

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	9-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

PS2

Napięcie robocze	30 V AC/DC
Prąd roboczy	1 A
Liczba biegunów	6-piny
Przekrój złącza	max. 0.5 mm ² (AWG 20)
Podłączenie przednie	PS2 (żeński)
Podłączenie tylne	PS2 (połączenie lutowane)
Blokowanie slotów	Zamknięcie śrubowe

SUB-D25

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	25-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (męski)

Blokowanie slotów UNC 4...40 palcowe

Dane handlowe

EAN 4048879037488

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE