

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×SUB-D9 Bu/Bu + 1×SUB-D9 St/St + 1×RJ45

RJ45; SUB-D9; SUB-D9

1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1× SUB-D9 (Buchse/Buchse)

1× SUB-D9 (Stift/Stift)

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Abmessungen H×B×T 88×51×21 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

Kaufmännische Daten

EAN	4048879037686
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000

Zolltarifnummer

85366990