

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68512-0000001**

Einsatz 4000-68000-4070000

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Rahmen**

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-30...+70 °C (Lagertemperatur -30...+80 °C)
Gehäuse	Rahmen: Kunststoff PA schwarz, Deckel: Kunststoff PC transparent

**RJ45**

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45

Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
<b>Sicherung</b>	
Betriebsspannung	250 V AC/32 V DC
Dauerlast	3 A
<b>USA</b>	
Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Steck-Lötanschluss: 4.8×0.5 mm
<b>Schirmblech</b>	
Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4
<b>Kaufmännische Daten</b>	
EAN	4048879691727
eClass	27189234
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990