

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

2 x RJ45 + 2 x USB

RJ45; RJ45; USB; USB (A)  
2x RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)  
2x USB (żeński/żeński) typ A

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 88x51x60 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Prąd roboczy	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	42.4 V DC

#### Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

#### Dane handlowe

EAN	4048879037778
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE