

Emparro Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/5A

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC

OUTPUT: 24...28 V DC

Strom: 5 A

lackierte Platine

Link zum Produkt

Abbildungen




Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-40...+60 °C, ...+70 °C Derating (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Relative Luftfeuchte	5...95%, Betauung unzulässig
Schutzart	IP20
Wirkungsgrad	92.7% (110 V AC); 94.5% (230 V AC)
Anschlussart	Push-In Federkraftklemmen
Abmessungen H×B×T	123×50×138 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V einstellbar
Power Boost	I _{out} N × 150% (min. 4 s)
LED-Anzeige	LED (grün): OK; LED (rot): Überlast, Überhitzung oder Kurzschluss
Ausgangsstrom	5 A
Netzausfallüberbrückung	min. 30 ms (100 V AC); 5 A (24 V DC)
Restwelligkeit	max. 50 mV eff/rms
Spikes	max. 200 mV ss/pp
Geräteschutz	kurzschluss- und überlastfest
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb	max. 5 Geräte/max. 2 Geräte

Eingang

Eingangsspannung	85...265 V AC/90...250 V DC
Eingangsstrom	1.3 A (100 V AC); 0.61 A (240 V AC)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Einschaltstromstoss nach 1 ms	max. 5.5 A (230 V AC)
Leistungsfaktor	0.87 (230 V AC)
Frequenz	50..60 Hz
Eingangssicherung (intern)	6.3 A (T)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879446648
eClass	27049002
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85044090