

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1xUSB-A Bu/Bu + 1xSUB-D25 Bu/St

USB (Bauf. A); SUB-D25

1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

1× SUB-D25 (Buchse/Stift)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×70.4 mm

USB

Betriebsspannung 48 V AC/DC
 Betriebsspannung (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC
 Betriebsstrom 1.5 A
 Verriegelung der Steckplätze Snap In
 Specification USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Schirmblech

Anschlussart Gewinde M4
 Anzugsdrehmoment 0.9 Nm ±0.1

SUB-D25

Betriebsspannung 48 V AC/DC
 Betriebsspannung (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC
 Betriebsstrom 3 A
 Betriebsstrom (UL Rating) max. 175 mA
 Polzahl 25-polig
 Anschluss Frontseite SUB-D (Buchse)
 Anschluss Rückseite SUB-D (Stift)
 Verriegelung der Steckplätze UNC 4...40 Bolzen

Kaufmännische Daten

EAN 4048879037730

eClass	27189217
--------	----------

Ursprungsland	DE
---------------	----

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------