

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D25 + USB

USB (typ A); SUB-D25

1 × USB 3.0 (żeński/żeński) typ A

1 × SUB-D25 (żeński/męski)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×70.4 mm

USB

Napięcie robocze 48 V AC/DC
 Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC
 Prąd roboczy 1.5 A
 Blokowanie slotów Snap In
 Specification USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Płyta ekranująca

Typ połączenia Otwór gwintowany M4
 Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

SUB-D25

Napięcie robocze 48 V AC/DC
 Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC
 Prąd roboczy 3 A
 Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA
 Liczba biegunów 25-piny
 Podłączenie przednie SUB-D (żeński)
 Podłączenie tylne SUB-D (męski)
 Blokowanie slotów UNC 4...40 palcowe

Dane handlowe

EAN	4048879037730
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE