

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D9 + RJ45/45 + 2×PS2

RJ45; SUB-D9; PS2; PS2

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × SUB-D9 (męski/męski)

2 × PS2 (żeński/żeński), 6-piny

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×30 mm

RJ45

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prąd roboczy (UL Rating) | max. 175 mA |
| Blokowanie slotów | Snap In |
| Podłączenie przednie | RJ45 |
| Podłączenie tylne | RJ45 |
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Specification | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

SUB-D9

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Podłączenie tylne | SUB-D (męski) |
| Prąd roboczy (UL Rating) | max. 175 mA |
| Podłączenie przednie | SUB-D (męski) |
| Blokowanie slotów | UNC 4...40 palcowe |
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Prąd roboczy | 3 A |
| Liczba biegunów | 9-piny |
| Napięcie robocze | 48 V AC/DC |

Dane handlowe

| | |
|--------|---------------|
| EAN | 4048879037440 |
| eClass | 27189217 |

| | |
|---------------------|-------|
| Jednostka pakowania | 1.000 |
|---------------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85366990 |
|-------------------|----------|

| | |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | TW |
|------------------|----|