

Modlink MSDD Datensteckverbinderersatz

1xSUB-D9 Bu/Löt. + 1xSUB-D25 Bu/Löt.

SUB-D9; SUB-D25

1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Buchse)

1 × SUB-D25 (Lötanschluss/Buchse)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x51x40 mm

SUB-D9

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	9-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Lötanschluss)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

SUB-D25

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	25-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Lötanschluss)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

Kaufmännische Daten

EAN 4048879037990

eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990