


**Exact8, 10xM8, 3-pol., Ltg.fest**

15.0m PUR 10x0,34+2x0,75

15.0 m

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

M8-Females 3-pole



for 1 signal per port




Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 80010

**Technische Daten**

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 2 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8x1 mm)

Schutzart IP65/IP67

Gehäuse Kunststoff, schwer entflammbar

Signale pro Steckplatz 1 - (31-32)

Summenstrom max. 8 A

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**

Adernzahl/-querschnitt	10× 0.34 + 2× 0.75 mm <sup>2</sup>
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Außen-Ø	9.3 mm ±5%
Kabelnummer	384
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233), CSA
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

**Kontaktbelegung**

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879056977
eClass	27279219
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290