

**Coax insert 50Ohm (male)**

Wkładka

Męski

1-pin

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	50 V
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	1
Grupa materiałów izolacyjnych	I
Cykle łączeniowe	min. 500
Typ połączenia	Zacisk
Przekrój złącza	0.14...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 26...13)
Utrata wkładu	max. 0.5 db
Strata powrotna	min. 30 db
Rezystancja izolacji	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 4 mΩ
Kategoria przepięcia	3
Ø przewodu z izolacją	9.5 mm

**Dane ogólne**

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+125 °C
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Typ	Męski
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Materiał (moduł)	PA GF
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	20.3×16.7×46 mm

**Dane handlowe**

EAN	4048879649469
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej 85389099

---

Kraj pochodzenia CZ