

Moduł interfejsu Modlink MSDD

gniazdo zasilania + 2x zaślepka

1x Francja (UTE NF) biały

2x wycięcie RJ45

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in) |
| Zakres temperatur | -5...+50 °C |
| Zakres temperatury przechowywania | -10...+60 °C (14...140 °F) |

Francja (UTE-NF)

| | |
|------------------|---|
| Napięcie robocze | 250 V AC |
| Prąd roboczy | 16 A |
| Liczba biegunów | 2 + PE |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm ² (AWG 12) |

Płyta ekranująca

| | |
|-----------------|---------------------|
| Typ połączenia | Otwór gwintowany M4 |
| Moment obrotowy | 0.9 Nm ±0.1 |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879600897 |
| eClass | 27189217 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |