

## Obudowa Modlink Heavy A16 niski profil, IP65

pojedyncze zamknięcie, M20

A16

Osłonka


Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

#### Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

#### Dane ogólne

Materiał (uszczelka)	CR
Zakres temperatur	-40...+100 °C
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Osłonka
Otwór gwintowany	M20
Rozmiar	A16
Odejście kablowe	prosty
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	58×30×79 mm

#### Dane handlowe

EAN	4048879696401
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ