

MSDD_Set contains:

4000-68112-0000000 (Frame module single bl. metal)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Odlew cynkowy rektyfikowany, powlekany KTL
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

PS2

Napięcie robocze	30 V AC/DC
Prąd roboczy	1 A
Liczba biegunów	6-piny
Przekrój złącza	max. 0.5 mm ² (AWG 20)
Podłączenie przednie	PS2 (żeński)
Podłączenie tylne	PS2 (połączenie lutowane)
Blokowanie slotów	Zamknięcie śrubowe

SUB-D25

Napięcie robocze	48 V AC/DC
------------------	------------

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
------------------------------	------------------------

Prąd roboczy	3 A
--------------	-----

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
--------------------------	-------------

Liczba biegunów	25-piny
-----------------	---------

Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
----------------------	----------------

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
-------------------	---------------

Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
-------------------	--------------------

Dane handlowe

EAN	4048879036436
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----