

**Moduł interfejsu Modlink MSDD**

USB + RJ45/45 + 2×PS2

USB (typ A); RJ45; PS2; PS2  
 1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)  
 1× USB 3.0 (żeński/żeński) typ A  
 2× PS2 (6-pin końcówka lutowana)

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	88×51×70.4 mm
------------------------------	---------------

**RJ45**

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**USB**

Prąd roboczy	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

**Płyta ekranująca**

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

**Dane handlowe**

EAN	4048879037457
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE