


**MSDD\_Set contains:**

z ochroną dotykową

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)
Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo ABS metaliczny

**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	88×116×72 mm
------------------------------	--------------

**RJ45**

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**Bezpiecznik**

Napięcie robocze	250 V AC/32 V DC
Stałe obciążenie	3 A

**USA**

Prąd roboczy	15 A
Napięcie robocze	125 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10)

**Dane handlowe**

EAN	4048879477963
eClass	27144001
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE