

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GERMANY ORANGE

2 x RJ45

1 x Niemcy (VDE) pomarańczowy
2 x RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Zakres temperatur	-5...+50 °C
Zakres temperatury przechowywania	-10...+60 °C (14...140 °F)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	87.5x50.7x43 mm (3.44x1.99x1.69 in)

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

Niemcy (VDE)

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2x 2.5 mm ² (AWG 14)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Prąd roboczy	16 A

Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

Dane handlowe

EAN	4048879848855
eClass	27189234
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	LV