

**M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod.**

PVC 4x0.34 gr UL/CSA 3m

Stecker gerade – Buchse 90°

M12 – M12, 4-polig

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

## Male



## Female



Abbildung stellvertretend



\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

| Bauform                                |   |
|--|---|
| Bauform                                | 40121   |
| Technische Daten                       |   |
| Betriebsspannung                       | max. 250 V AC/DC  |
| Betriebsspannung (nur UL-listed)       | max. 30 V AC/DC   |
| Betriebsstrom je Kontakt               | max. 4 A  |
| Isolierstoffgruppe                     | IEC 60664-1, category I   |
| Verriegelung der Steckplätze           | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung                          | M12 (SW13)  |
| Schutzart                              | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)    |
| Material                               | PUR   |
| Material (Verriegelung)                | Zink-Druckguss, matt vernickelt   |
| passend für Welschlauch (Innen-Ø)      | 10 mm   |
| Allgemeine Daten                       |   |
| Normen                                 | DIN EN 61076-2-101 (M12)  |
| Verschmutzungsgrad                     | 3   |
| Temperaturbereich                      | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung                      |
| Leitungen                              |   |
| Kabelkennung                           | 214   |
| Kabeltyp                               | 1 (PVC)   |
| Zulassung (Kabel)                      | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA   |
| Kabelgewicht [g/m]                     | 40,7 g  |
| Material (Leiter)                      | Cu-Litze, blank   |
| Widerstand (Leiter)                    | max. 60 Ω/km (20 °C)  |
| Einzeldraht-Ø (Leiter)                 | 0.15 mm   |
| Aufbau (Leiter)                        | 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5)  |
| Querschnitt (Leiter)                   | 4× 0.34 mm <sup>2</sup>   |
| AWG                                    | ähnlich AWG 22  |
| Material (Aderisolierung)              | PVC   |
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei                                  |
| Shore-Härte (Aderisolierung)           | 45 ±5 D   |
| Ader-Ø inkl. Isolierung                | 1.25 mm ±5%   |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Adernfarbe/Nummerierung        | br, sw, bl, ws                                 |
| Verseilverbund                 | 4 Adern verseilt                               |
| Schirmung                      | nein   |
| Material (Mantel)              | PVC  |
| Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei         |
| Shore-Härte (Mantel)           | 85 ±5 A  |
| Außen-Ø (Mantel)               | 5.0 mm ±5%                                     |
| Farbe (Mantel)                 | grau   |
| Kabelaufdruck                  | -  |
| chemische Beständigkeit        | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
| thermische Beständigkeit       | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1         |
| Nennspannung                   | UL 300 V AC                                    |
| Prüfspannung                   | 2000 V AC                                      |
| Strombelastbarkeit             | nach DIN VDE 0298-4                            |
| Temperaturbereich (fest)       | -30...+80 °C                                   |
| Temperaturbereich (bewegt)     | -5...+80 °C                                    |
| Biegeradius (fest)             | 5x Außen-Ø                                     |
| Biegeradius (bewegt)           | 10x Außen-Ø                                    |

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879178303 |
| eClass             | 27279218      |
| Ursprungsland      | CZ            |
| Verpackungseinheit | 1.000         |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |