

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/Bu + 2×RJ45

RJ45; RJ45; USB (A)  
 2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)  
 1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×70.4 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Betriebsstrom	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

#### Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879037808
eClass	27189217
Ursprungsland	DE

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990

---