

Moduł interfejsu Modlink MSDD

1×USB + 2×RJ45

RJ45; RJ45; USB (A)

2× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

1× USB 3.0 (żeński/żeński) typ A

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×70.4 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

Dane handlowe

EAN	4048879037808
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE
