

Ausgang	
Anzahl Meldeausgänge	1 - (Y1)
Kontaktmaterial	Ag Sn O, selbstreinigend, zwangsgeführt
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Anzahl Sicherheitskontakte	2 - (13-14), (23-24), STOP0; 1 - (37-38), STOP1
Anzahl Hilfskontakte	0
Schaltstrom je Ausgang	max. 8 A (STOP0); max. 6 A (STOP1)
Eingang	
Eingangsspannung	24 V DC (-15 +20%), 24 V AC (-15 +10%)
Leistungsaufnahme	5.9 VA/2.4 W (zuzüglich Meldeausgang)
Gebrauchskategorie	
AC-15	6 A (230 V AC) STOP0; 3 A (230 V AC) STOP1
Sicherheitskontakte (STOP 0)	max. 250 V AC/8 A; min. 5 V AC/5 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung
Sicherheitskontakte (STOP 1)	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung
DC-13	5 A (24 V DC) STOP0; 2 A (24 V DC) STOP1
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879367615
eClass	27371819
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85364900