

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D9 + SUB-D15

SUB-D9; SUB-D15

1 × SUB-D9 (żeński/żeński)

1 × SUB-D15 (żeński/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×15 mm

SUB-D9

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	9-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

SUB-D15 HD

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	15-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

Dane handlowe

EAN 4048879038010

eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE