

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D9 + 2×RJ45/45

RJ45; RJ45; SUB-D9

2× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

1× SUB-D9 (żeński/męski)

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×21 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### SUB-D9

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Liczba biegunów	9-piny
Napięcie robocze	48 V AC/DC

#### Dane handlowe

EAN	4048879037419
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE