

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Italien

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x Italien (CEI 23-16)

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	87.5×50.7×30.7 mm (3.44×1.99×1.21 in)

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

Italien (CEI 23-16)

Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 4 mm ² (AWG 12)
Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Kaufmännische Daten

EAN	4048879601047
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990