

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Włochy + zaślepka + RJ45

1 × Włochy (CEI 23-16)
1 × RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
1 × wycięcie pod RJ45

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Zakres temperatur	-5...+50 °C
Zakres temperatury przechowywania	-10...+60 °C (14...140 °F)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	87.5×50.7×30.7 mm (3.44×1.99×1.21 in)

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

Włochy (CEI 23-16)

Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm ² (AWG 12)
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A

Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

Dane handlowe

EAN	4048879601047
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE