

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68123-0000000,**

Einsatz 4000-68000-1000000 + 4000-68000-0060000

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****Rahmen**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Feinzinkdruckguss, oberflächenveredelt
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)

**USB**

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	42.4 V DC
Betriebsstrom	max. 500 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)

**England (BS)**

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	13 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 4 mm <sup>2</sup> (AWG 12)

**SUB-D25**

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	25-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879034081
eClass	27189217
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990