

Buchsenkontaktrager 4-polig

Kontaktrager

Buchse

4-polig

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewahrleistet.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	50 V
Bemessungsstospannung	0.8 kV
Betriebsstrom	10 A
Polzahl	4
Isolierstoffgruppe	I
Steckzyklen	min. 500
Anschlussart	Crimp
Anschlussquerschnitt	0.14...2.5 mm ² (AWG 26...13)
Datenbertragung	1 Gbit/s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 4 mΩ
berspannungskategorie	3
Ader- inkl. Isolierung	9.5 mm

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+100 °C
Brennbarkeitsklasse	V-0 (acc. to UL 94)
Typ	Buchse
Klimakategorie	40/100/10
Material (Modul)	PA GF
Abmessungen H×B×T	20.3×16.7×45.7 mm

Kaufmannische Daten

EAN	4048879649452
eClass	27143424
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099