

## Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15

GFCI+2xRJ45 Bu/Bu + 1x3A Sicherung

2x NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)  
 2x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)  
 1x Sicherung (3 A)  
 mit Berührungsschutz

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x72 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Sicherung

Betriebsspannung	250 V AC/32 V DC
Dauerlast	3 A

#### USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879369275
eClass	27189217
Ursprungsland	CN

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990

---