

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

2x gniazdo zasilania GFCI 15A + 2xRJ45 + bezpiecznik 3A

2x NEMA - GFCI 5-15 (zaciski śrubowe)  
2x RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)  
1x bezpiecznik (3 A)  
z ochroną dotykową

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 88x116x72 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Bezpiecznik

Napięcie robocze	250 V AC/32 V DC
Stałe obciążenie	3 A

#### USA

Prąd roboczy	15 A
Napięcie robocze	125 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2x 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10)

#### Dane handlowe

EAN	4048879369275
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

---