

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68113-0000000,

Einsatz 4000-68000-1310000


[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Rahmen

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)
Gehäuse	Feinzinkdruckguss, oberflächenveredelt

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Betriebsstrom	1.5 A
---------------	-------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
---------------	--------------------------

Verriegelung der Steckplätze	Snap In
------------------------------	---------

Betriebsspannung	48 V AC/DC
------------------	------------

Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
------------------------------	------------------------

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm \pm 0.1
------------------	------------------

Anschlussart	Gewinde M4
--------------	------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879036078
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------